



Construcción

Conductor	Cuerda de cobre pulido Composición: 7x0,72 mm
Dieléctrico	Aislamiento de Polietileno (PE) sólido Diámetro nominal: 7,25 mm
Pantalla	Trenza de hilos de cobre pulido Cobertura: 95% Aprox.
Cubierta exterior	PVC (Policloruro de vinilo) Color: Negro

Características técnicas

Resistencia del conductor	5,8 Ohm/Km (Conductor interior)
Impedancia característica	50 Ohm
Capacidad	100 pF/m Max.
Resistencia de aislamiento	>1000 MOhm*Km
Velocidad de propagación	66%
Atenuación (dB/100m)	3,90 a 50 MHz 7,50 a 100 MHz 15,7 a 400 MHz 29,5 a 1000 MHz
Tª de servicio (conductor)	-15°C+70°C
Radio curvatura Min.	10xD

Aplicación

Coaxial de 50 Ohm para aplicaciones de radiofrecuencia.

Normativa / Propiedades

Normativa de referencia	Basado en MIL-DTL-17/74C
No propagador de la llama	UNE-EN 60332-1 (IEC 60332-1)



Datos Constructivos

Código	Ø (mm)	Peso (kg/km)
14550600	10,3	157

Leyenda

Código	Código Cervi
Ø (mm)	Diámetro Exterior Aprox. (mm).
Peso (kg/km)	Peso cable aproximado (kg/km)